



P.C.B Layout

产品规格说明:(specifications)

电器特性:(Electrical characteristics)

- 1.接触阻抗:(Contact Resistance)
最大值30毫欧:(30 milliohms MAX)
- 2.耐电压:(Dielectric Withstanding Voitage:)
500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)
- 3.绝缘阻抗:(Insulation Resistance:)
最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能:(Mechanical:)

- 1.插入力:(Insertion Force)
最大3.57kg (3.57kg MAX)
- 2.拔出力:(Unmating Force:)
最少1.02kg (1.02 kg MIN)

材料:Material:

- 1.塑胶:(Housing): PBT
- 2.端子:(Contact): C2680
- 3.外壳:(Shell): C2680

电镀:(Finish):

- 1.端子(Contact): Au Plated ON Contact Area Over
50~80U Ni, Sn Plated On Solder Tails.
接触点镀金,脚镀锡。

接触点镀金 1u'' 脚镀锡。

- 2.外壳:(Shell): Nickel Plating 镀亮镍80u''

注明:1. 标示 "▲"为IPQC重点检测尺寸。
2. 所有物料均须符合RoHS标准。

©库乐科技

尺寸公差	角度公差	品名	USB 180度插板(15.0)	模号		单位	MM
.X±0.20	X°±2°	料号		核准		比例	1:1
.XX±0.10	.X°±1°	角法		制图		日期	
				DRAWIN		D A T E	

A				
版本	修改者	修改内容	核准	
A	1	2	3	4